



**HYDROFRESH 24 CL**

### COMPONENTES

- ※ Electrobomba monofásica
- ※ Vaso de expansión
- ※ Presostato PSG-1
- ※ Manómetro
- ※ Tubo flexible
- ※ Racor de latón
- ※ Cable de 1.5 metros con enchufe Schuko

### USOS E INSTALACIONES

El grupo **HYDROFRESH** es ideal para el suministro **doméstico** de agua o el riego de jardines y huertas y está disponible con vasos de expansión horizontales de **24** o **60 litros**. Es una solución económica lista para usar para la presurización doméstica, gracias a la combinación de:

- **vaso de expansión**, que limita el número de arranques y compensa la caída de presión al abrir un grifo
- **presostato**, que permite arrancar o parar automáticamente la electrobomba

TIPO	POTENCIA (P <sub>2</sub> )		CAPACIDADES litros	CAUDAL (1) l/min	CALIBRACIÓN (2) bar
	kW	HP			
<b>HYDROFRESH 24 CL</b>					
FUTURE JETm 1A - <b>24 CL</b>	0.55	0.75	24	90	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 2C - <b>24 CL</b>	0.75	1	24	110	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - <b>24 CL</b>	0.55	0.75	24	90	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - <b>24 CL</b>	0.75	1	24	110	1.2 - 3.2

### HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - <b>60 CL</b>	0.55	0.75	60	90	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 2C - <b>60 CL</b>	0.75	1	60	110	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - <b>60 CL</b>	0.55	0.75	60	90	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - <b>60 CL</b>	0.75	1	60	110	1.2 - 3.2

- (1) Caudal máximo relativo a la presión mínima de calibración del presostato  
(2) Calibración del presostato (recomendada)

### DIMENSIONES Y PESOS

HYDROFRESH 24 CL	DIMENSIONES mm			PESO kg
	l	a	h	
FUTURE JETm 1A - <b>24 CL</b>	535	255	520	<b>18.7</b>
FUTURE JETm 2C - <b>24 CL</b>			530	<b>22.0</b>
FUTURE JETm 1A-ST - <b>24 CL</b>			560	<b>15.8</b>
FUTURE JETm 2C-ST - <b>24 CL</b>			570	<b>19.2</b>

### HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - <b>60 CL</b>	730	340	657	<b>23.7</b>
FUTURE JETm 2C - <b>60 CL</b>			675	<b>27.0</b>
FUTURE JETm 1A-ST - <b>60 CL</b>	730	340	678	<b>20.8</b>
FUTURE JETm 2C-ST - <b>60 CL</b>			703	<b>24.2</b>

