



HYDROFRESH 24 CL

### COMPONENTI

- ✳ Elettropompa monofase
- ✳ Vaso di espansione
- ✳ Pressostato PSG-1
- ✳ Manometro
- ✳ Tubo flessibile
- ✳ Raccordo in ottone
- ✳ Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

### UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Il gruppo **HYDROFRESH** è ideale per l'approvvigionamento idrico **domestico** o l'irrigazione di giardini e orti ed è disponibile con vasi di espansione orizzontali da **24 litri** o **60 litri**. È una soluzione economica pronta all'uso per la pressurizzazione domestica, grazie alla combinazione di:

- **vaso di espansione**, che limita il numero di avviamenti e compensa la caduta di pressione quando si apre un rubinetto
- **pressostato**, che consente di avviare o arrestare automaticamente l'elettropompa

TIPO	POTENZA (P <sub>2</sub> )		CAPACITÀ litri	PORTATA (1) litri/min	TARATURA (2) bar
	kW	HP			
<b>HYDROFRESH 24 CL</b>					
FUTURE JETm 1A - <b>24 CL</b>	0.55	0.75	24	90	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 2C - <b>24 CL</b>	0.75	1	24	110	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - <b>24 CL</b>	0.55	0.75	24	90	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - <b>24 CL</b>	0.75	1	24	110	1.2 - 3.2

### HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - <b>60 CL</b>	0.55	0.75	60	90	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 2C - <b>60 CL</b>	0.75	1	60	110	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - <b>60 CL</b>	0.55	0.75	60	90	1.2 - 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - <b>60 CL</b>	0.75	1	60	110	1.2 - 3.2

- (1) Portata massima relativa alla pressione minima di taratura del pressostato  
 (2) Taratura del pressostato (consigliata)

### DIMENSIONI E PESI

HYDROFRESH 24 CL	DIMENSIONI mm			PESO kg
	l	a	h	
FUTURE JETm 1A - <b>24 CL</b>	535	255	520	<b>18.7</b>
FUTURE JETm 2C - <b>24 CL</b>			530	<b>22.0</b>
FUTURE JETm 1A-ST - <b>24 CL</b>			560	<b>15.8</b>
FUTURE JETm 2C-ST - <b>24 CL</b>			570	<b>19.2</b>

### HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - <b>60 CL</b>	730	340	657	<b>23.7</b>
FUTURE JETm 2C - <b>60 CL</b>			675	<b>27.0</b>
FUTURE JETm 1A-ST - <b>60 CL</b>	730	340	678	<b>20.8</b>
FUTURE JETm 2C-ST - <b>60 CL</b>			703	<b>24.2</b>

