



**HYDROFRESH 24 CL**

### COMPONENTI

- ✳ Elettropompa monofase
- ✳ Vaso di espansione
- ✳ Pressostato PSG-1
- ✳ Manometro
- ✳ Tubo flessibile
- ✳ Raccordo in ottone
- ✳ Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

### UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Il gruppo **HYDROFRESH** è ideale per l'approvvigionamento idrico **domestico** o l'irrigazione di giardini e orti ed è disponibile con vasi di espansione orizzontali da **24 litri** o **60 litri**. È una soluzione economica pronta all'uso per la pressurizzazione domestica, grazie alla combinazione di:

- **vaso di espansione**, che limita il numero di avviamenti e compensa la caduta di pressione quando si apre un rubinetto
- **pressostato**, che consente di avviare o arrestare automaticamente l'elettropompa

| TIPO                             | POTENZA (P <sub>2</sub> ) |      | CAPACITÀ<br>litri | PORTATA (1)<br>litri/min | TARATURA (2)<br>bar |
|----------------------------------|---------------------------|------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|                                  | kW                        | HP   |                   |                          |                     |
| <b>HYDROFRESH 24 CL</b>          |                           |      |                   |                          |                     |
| FUTURE JETm 1A - <b>24 CL</b>    | 0.55                      | 0.75 | 24                | 90                       | 1.2 - 3.2           |
| FUTURE JETm 2C - <b>24 CL</b>    | 0.75                      | 1    | 24                | 110                      | 1.2 - 3.2           |
| FUTURE JETm 1A-ST - <b>24 CL</b> | 0.55                      | 0.75 | 24                | 90                       | 1.2 - 3.2           |
| FUTURE JETm 2C-ST - <b>24 CL</b> | 0.75                      | 1    | 24                | 110                      | 1.2 - 3.2           |

### HYDROFRESH 60 CL

|                                  |      |      |    |     |           |
|----------------------------------|------|------|----|-----|-----------|
| FUTURE JETm 1A - <b>60 CL</b>    | 0.55 | 0.75 | 60 | 90  | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C - <b>60 CL</b>    | 0.75 | 1    | 60 | 110 | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 1A-ST - <b>60 CL</b> | 0.55 | 0.75 | 60 | 90  | 1.2 - 3.2 |
| FUTURE JETm 2C-ST - <b>60 CL</b> | 0.75 | 1    | 60 | 110 | 1.2 - 3.2 |

- (1) Portata massima relativa alla pressione minima di taratura del pressostato  
 (2) Taratura del pressostato (consigliata)

### DIMENSIONI E PESI

| HYDROFRESH 24 CL                 | DIMENSIONI mm |     |     | PESO<br>kg  |
|----------------------------------|---------------|-----|-----|-------------|
|                                  | l             | a   | h   |             |
| FUTURE JETm 1A - <b>24 CL</b>    | 535           | 255 | 520 | <b>18.7</b> |
| FUTURE JETm 2C - <b>24 CL</b>    |               |     | 530 | <b>22.0</b> |
| FUTURE JETm 1A-ST - <b>24 CL</b> |               |     | 560 | <b>15.8</b> |
| FUTURE JETm 2C-ST - <b>24 CL</b> |               |     | 570 | <b>19.2</b> |

### HYDROFRESH 60 CL

|                                  |     |     |     |             |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-------------|
| FUTURE JETm 1A - <b>60 CL</b>    | 730 | 340 | 657 | <b>23.7</b> |
| FUTURE JETm 2C - <b>60 CL</b>    |     |     | 675 | <b>27.0</b> |
| FUTURE JETm 1A-ST - <b>60 CL</b> | 730 | 340 | 678 | <b>20.8</b> |
| FUTURE JETm 2C-ST - <b>60 CL</b> |     |     | 703 | <b>24.2</b> |

